



Alphaloxan Primer

Acerca de este producto

Alphaloxan Primer es un imprimación basada en resinas acrílicas, polisiloxano y silicato de potasio que combina las ventajas de las pinturas plásticas y las de las minerales. Indicada como fondo fijador y como estabilizador de superficies porosas de albañilería. Combinada con un acabado polisiloxano, resulta un sistema altamente permeable al vapor de agua.

Ventajas principales

- ✓ Consolida las superficies minerales degradadas
- ✓ Mantiene inalterables las características de transpirabilidad

Características especiales

- ✓ A BASE DE RESINAS DERIVADAS DE POLISILOXANO

Información de producto

Composición

Base Agua

Ventajas principales

Consolida las superficies minerales degradadas, Mantiene inalterables las características de transpirabilidad

Tamaño de envase

15 litros

Información del sistema

Preparación de la superficie: La superficie debe de estar limpia y completamente seca. Eliminar mohos, hongos, algas con Alpha Desinfectador. Las zonas de antiguos enfoscados o capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias, deben de ser eliminadas mediante cepillado. Superficies nuevas: Aplicar

una mano de Alphaloxan Primer y acabar con una o dos manos de pintura tipo Alphaloxan. Superficies antiguas: Antiguas pinturas plásticas o sintéticas, deben de ser totalmente eliminadas para permitir la correcta difusión al vapor de agua del sistema Alphaloxan. Únicamente se pueden conservar antiguas capas de pintura al silicato previo cepillado para obtener una superficie adecuada. Aplicar una mano de Alphaloxan Primer sobre toda la superficie y acabar con una o dos capas de pintura tipo Alphaloxan.