



Alpha Supraliet Primer

Acerca de este producto

Imprimación incolora para exterior, uso en fachadas nuevas o pintadas (tanto minerales como orgánicas)

Ventajas principales

- ✓ Alto poder de fijación
- ✓ Reduce la absorción del sustrato
- ✓ Alta transpirabilidad
- ✓ Resistente al álcali

Características especiales

- ✓ CÓMODA APLICACIÓN

Ficha técnica

Toque seco	1 horas
Repintado	6 horas
Cubrición	8-10 m ² / litro

Información de producto

Uso típico

Temperatura de aplicación: entre 5 y 35°C. Máxima humedad relativa: 85% Material de aplicación: rodillo y brocha Dilución: 50% en volumen con agua

Composición

Waterborne

Ventajas principales

Alto poder de fijación, Reduce la absorción del sustrato, Alta transpirabilidad, Resistente al álcali

Tamaño de envase

10 litros

Información del sistema

Preparación de la superficie: La superficie debe estar limpia y completamente seca. Eliminar mohos, hongos, algas ,etc. Las zonas de antiguos enfoscados o capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias deben ser eliminadas mediante cepillado. Si la superficie está muy degradada o pulverulenta , aplicar Alpha Supraliet Primer diluida al 50% en volumen con agua. Superficies nuevas o antiguas: Aplicar una mano de Alpha Supraliet Primer diluida al 50% en volumen con agua.

Método de aplicación

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia y completamente seca. Eliminar mohos, hongos, algas ,etc. Las zonas de antiguos enfoscados o capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias deben ser eliminadas mediante cepillado. Si la superficie está muy degradada o pulverulenta , aplicar Alpha Supraliet Primer diluida al 50% en volumen con agua.

Superficies nuevas o antiguas: Aplicar una mano de Alpha Supraliet Primer diluida al 50% en volumen con agua.