



## Cetol BL Opaque

### Acerca de este producto

Cetol BL Opaque es un lasur satinado base agua para la protección de la madera. Excelente durabilidad en el exterior. Seca rápidamente y deja ver la textura natural de la madera

### Ventajas principales

- ✓ Ideal para maderas agrisadas por el tiempo
- ✓ Respeta la textura natural de la madera
- ✓ Micro poroso, no se escama ni cuartea

### Características especiales

- ✓ LARGA DURABILIDAD
- ✓ SIN OLOR

### Ficha técnica

Toque seco	1 horas
Repintado	6 horas
Cubrición	12 m <sup>2</sup> /L

### Información de producto

#### Composición

Base Agua

#### Ventajas principales

Ideal para maderas agrisadas por el tiempo, Respetar la textura natural de la madera, Micro poroso, no se escama ni cuarteo

### **Tamaño de envase**

1 litros, 5 litros

## **Información del sistema**

El soporte debe de estar seco, con una humedad no superior al 18% y limpio de cemento, cal, polvo, grasas, ceras, etc. Maderas nuevas: Lijar la superficie. Sobre maderas muy absorbentes: • Tres manos de Cetol BL Opaque En casos en que la superficie sea de extrema absorción, recomendamos : • Una mano de Cetol HLS/HLS plus + dos manos de Cetol BL Opaque Sobre maderas poco absorbentes: • Tres manos de Cetol BL Opaque En casos en que la superficie sea de muy difícil absorción recomendamos: • Una mano de Cetol Novatech + dos manos de Cetol BL Opaque Maderas antiguas: Sobre superficies antiguas con lasur bien adherido: • Limpiar con cepillo o lija la superficie y eliminar el polvo. • Aplicar dos manos de Cetol BL Opaque Sobre superficies antiguas con barnices o pinturas: • Eliminar y tratar como en maderas nuevasç Observaciones y recomendaciones: Hay algunas especies de maderas como Merbau, Cedro, Meranti rojo, Roble, Castaño y Afzelia que pueden sangrar al tratarlas con productos al agua. Consultar con nuestros técnicos si se desea pintar sobre este tipo de soporte.