



Rubbol BL Magura

Acerca de este producto

Rubbol BL Magura (acabado mate) es un esmalte en base agua con resina de poliuretano. Su formulación innovadora le confiere una dureza extrema y una excelente resistencia a los roces y la abrasión. De secado rápido, está especialmente formulado para facilitar su aplicación, dejando un tiempo suficientemente largo como para trabajar sin que se noten los retoques.

Ventajas principales

- ✓ Muy buena resistencia a la abrasión y al roce
- ✓ Fácil aplicación (muy semejante a los esmaltes alquídicos)
- ✓ Alto tiempo abierto

Características especiales

- ✓ ALTA OPACIDAD

Ficha técnica

Toque seco	1 horas
Repintado	6 horas
Cubrición	11 m ² /L

Información de producto

Composición

Base Agua

Ventajas principales

Muy buena resistencia a la abrasión y al roce, Fácil aplicación (muy semejante a los esmaltes alquídicos), Alto tiempo abierto

Gama de color

5051 Color Concept, ColourFutures TM 2018 (Painters), ColourFuturesTM 2019 (Painters), Kilate Acritec Satinado

Tamaño de envase

1 litros, 2.5 litros

Información del sistema

Superficies madera nueva: La superficie debe de estar limpia, seca y exenta de aceites y grasas. Lijar la madera e imprimir con una mano de Rubbol BL Primer. Acabar con dos manos de esmalte Rubbol BL Magura. Superficies antiguas con esmalte alcídico: Lavar con agua con amoníaco y lijar la superficie eliminando películas de pintura en mal estado, parchear con Rubbol BL Primer las zonas eliminadas, y acabar con Rubbol BL Magura. Superficies de PVC: Lavar y lijar la superficie. Aplicar una mano de Rubbol BL Primer y acabar con Rubbol BL Magura.