



Rubbol BL Satura

Acerca de este producto

Rubbol BL Satinado (acabado satinado) es un esmalte en base agua con resina de poliuretano. Su formulación innovadora le confiere una dureza extrema y una excelente resistencia a los roces y la abrasión. De secado rápido, está especialmente formulado para facilitar su aplicación, dejando un tiempo suficientemente largo como para trabajar sin que se noten los retoques.

Ventajas principales

- ✓ Fácil aplicación (muy semejante a los esmaltes alquídicos)
- ✓ Muy buena resistencia a la abrasión y al roce
- ✓ Gran poder de relleno

Características especiales

- ✓ ALTA OPACIDAD
- ✓ NO AMARILLEA

Ficha técnica

Toque seco	2 horas
Repintado	6 horas
Cubrición	10-14 m ² /L

Información de producto

Composición

Base Agua

Ventajas principales

Fácil aplicación (muy semejante a los esmaltes alquídicos), Muy buena resistencia a la abrasión y al roce, Gran poder de relleno

Gama de color

5051 Color Concept, ColourFutures TM 2018 (Painters), ColourFutures TM 2020 (Painters), ColourFuturesTM 2019 (Painters)

Tamaño de envase

2.5 litros

Información del sistema

Superficies madera nueva: La superficie debe de estar limpia, seca y exenta de aceites y grasas. Lijar la madera e imprimir con una mano de Rubbol BL Primer. Acabar con dos manos de esmalte Rubbol BL Satura. Superficies antiguas con esmalte alcídico: Lavar con agua con amoníaco y lijar la superficie eliminando películas de pintura en mal estado, parchear con Rubbol BL Primer las zonas eliminadas, y acabar con Rubbol BL Satura. Superficies de PVC: Lavar y lijar la superficie. Aplicar una mano de Rubbol BL Primer y acabar con Rubbol BL Satura Superficies de hierro galvanizado: Limpiar y desengrasar meticulosamente con disolvente universal. Aplicar una mano de Rubbol BL Primer y acabar con Rubbol BL Satura