



Cetol BL XPRO

Acerca de este producto

Cetol BL XPRO es un lasur fondo de acabado mate en base agua. Resistente a la lluvia a los 90 min. Muy translucido y realza la textura de la madera

Ventajas principales

- Microporoso, poder regulador de la humedad estabilizando su dimensionalidad frente a las variaciones climatológicas
- Muy translucido, realza la textura de la Madera
- Bajo espesor de capa: aspecto natural de la madera

Características especiales

- LARGA DURABILIDAD
- BASE AGUA

Ficha técnica

Toque seco	20 minutos
Repintado	2 horas
Cubrición	15 m ² /L

Información de producto

Composición

Base Agua

Ventajas principales

Microporoso, poder regulador de la humedad estabilizando su dimensionalidad frente a las variaciones climatológicas, Muy translucido, realza la textura de la Madera, Bajo espesor de capa: aspecto natural de

la madera

Tamaño de envase

1 litros, 2.5 litros

Información del sistema

El soporte debe de estar seco, con una humedad no superior al 15% y limpio de cemento, cal, polvo, grasas, ceras, etc. Maderas nuevas: Como imprimación: Una mano de Cetol BL XPro + dos manos de Cetol BL 31 como acabado Como acabado: Tres manos de Cetol BL Xpro El acabado Incoloro no se recomienda como acabado en exteriores. Maderas pintadas o barnizadas: Sobre soporte en mal estado, barnizado o pintado con otro tratamiento incompatible, deberán eliminarse y proceder como en madera nueva.