



CETOL BLX- Pro Top

Acerca de este producto

Protector fondo y acabado para uso exterior que conjuga un rápido secado con una muy alta durabilidad.

Ventajas principales

- ✓ Lasur en base agua
- ✓ Alta durabilidad al exterior
- ✓ Tecnología de "Auto- limpiable"

Características especiales

- ✓ SIN OLOR
- ✓ BASE AGUA

Ficha técnica

Toque seco	1 horas
Repintado	4 horas

Información de producto

Composición

Base Agua

Ventajas principales

Lasur en base agua, Alta durabilidad al exterior, Tecnología de "Auto- limpiable"

Tamaño de envase

1 litros, 2.5 litros

Información del sistema

El soporte debe de estar seco, con una humedad no superior al 15% y limpio de cemento, cal, polvo, grasas, ceras, etc. Maderas nuevas: Como imprimación: Una mano de Cetol BL XPro Top Como acabado: Tres manos de Cetol BL Xpro Top El acabado Incoloro no se recomienda como acabado en exteriores. Maderas pintadas o barnizadas: Sobre soporte en mal estado, barnizado o pintado con otro tratamiento incompatible, deberán eliminarse y proceder como en madera nueva.

Método de aplicación

Maderas nuevas

La madera debe de estar seca, con una humedad no superior al 15% Además de estar exenta de cualquier contaminación ambiental, restos de aceites o resinas propias de la madera

Sistema Auto imprimable:

Como fondo y acabado sobre estructuras no estables (ejemplo: pérgolas)

Dos manos de Cetol BLX-Pro Top

Como fondo y acabado sobre estructuras semi- estables (ejemplo: machihembrados)

Tres manos de Cetol BLX-Pro Top

*El acabado Incoloro, no protege de los UV.