



## Rubbol BL Azura

### Acerca de este producto

Rubbol BL Azura (acabado brillante) es un esmalte en base agua con resina de poliuretano. Su formulación innovadora le confiere una dureza extrema y una excelente resistencia a los roces y la abrasión. De secado rápido, está especialmente formulado para facilitar su aplicación, dejando un tiempo suficientemente largo como para trabajar sin que se noten los retoques.

### Ventajas principales

- ✓ Muy buena resistencia a la abrasión y al roce
- ✓ Excelente nivelación
- ✓ Insaponificable

### Características especiales

- ✓ ALTA OPACIDAD

### Ficha técnica

Toque seco	1 horas
Repintado	6 horas
Cubrición	10-11 m <sup>2</sup> /L

### Información de producto

#### Composición

Base Agua

#### Ventajas principales

Muy buena resistencia a la abrasión y al roce, Excelente nivelación, Insaponificable

### **Gama de color**

5051 Color Concept, ColourFutures TM 2018 (Painters), ColourFutures TM 2020 (Painters), ColourFuturesTM 2019 (Painters), Kilate Acritec Satinado

### **Tamaño de envase**

1 litros, 2.5 litros

## **Información del sistema**

Superficies madera nueva: La superficie debe de estar limpia, seca y exenta de aceites y grasas. Lijar la madera e imprimir con una mano de Rubbol BL Primer. Acabar con dos manos de esmalte Rubbol BL Azura. Superficies antiguas con esmalte alcídico: Lavar con agua con amoníaco y lijar la superficie eliminando películas de pintura en mal estado, parchear con Rubbol BL Primer las zonas eliminadas, y acabar con Rubbol BL Azura. Superficies de PVC: Lavar y lijar la superficie. Aplicar una mano de Rubbol BL Primer y acabar con 2 manos de Rubbol BL Azura Superficies férreas: Aplicar Redox AK Primer como imprimación antioxidante y acabar con dos manos de Rubbol BL Azura.