



Procoflex Liso Semimate

Acerca de este producto

Revestimiento elástico. Adecuada para pintar sobre superficies fisuradas o agrietadas, superficies con varios materiales de diferentes coeficientes de dilatación, revoco tradicional, ladrillo, obra vista, hormigón, etc.

Ventajas principales

- ✓ Extraordinaria elasticidad.
- ✓ Forma película muy elástica, que penetra y cubre las fisuras y grietas.
- ✓ No se agrieta.

Características especiales

- ✓ RESISTENTE AL MOHO
- ✓ EXCELENTE IMPERMEABILIDAD AL AGUA W2

Ficha técnica

Toque seco	2 horas
Repintado	4 horas
Cubrición	3-4 m ² /l (fisuras hasta 1mm: 2-3 m ² /l, fisuras hasta 2 mm: 1-1,5 m ² /l).

Información de producto

Composición

Base Agua

Ventajas principales

Extraordinaria elasticidad., Forma película muy elástica, que penetra y cubre las fisuras y grietas., No se agrieta.

Gama de color

5051 Color Concept, ColourFutures TM 2018 (Painters)

Tamaño de envase

4.65 litros, 4.8 litros, 5 litros, 13.95 litros, 14.4 litros, 15 litros

Información del sistema

Obtendrás una descripción detallada sobre el proceso de aplicación en la ficha técnica.