



Procoflex Liso Semimate

B7.17.39

Acerca de este producto

Revestimiento elástico. Adecuada para pintar sobre superficies fisuradas o agrietadas, superficies con varios materiales de diferentes coeficientes de dilatación, revoco tradicional, ladrillo, obra vista, hormigón, etc.

Ventajas principales

- ✓ Extraordinaria elasticidad.
- ✓ Forma película muy elástica, que penetra y cubre las fisuras y grietas.
- ✓ No se agrieta.

Características especiales

- ✓ RESISTENTE AL MOHO
- ✓ EXCELENTE IMPERMEABILIDAD AL AGUA W2

Ficha técnica

Toque seco	2 horas
Repintado	4 horas
Cubrición	3-4 m ² /l (fisuras hasta 1mm: 2-3 m ² /l, fisuras hasta 2 mm: 1-1,5 m ² /l).

Información de producto

Composición

Base Agua

Ventajas principales

Extraordinaria elasticidad., Forma película muy elástica, que penetra y cubre las fisuras y grietas., No se agrieta.

Gama de color

5051 Color Concept, ColourFutures TM 2018 (Painters)

Tamaño de envase

4.8 litros, 14.4 litros

Información del sistema

Obtendrás una descripción detallada sobre el proceso de aplicación en la ficha técnica.