



Alphalux SF

Acerca de este producto

Alphalux SF es una pintura plástica al agua libre de disolventes. Se aplica sobre todo tipo de superficies en interiores de albañilería, cemento, yeso, ladrillos, placas de cartón-yeso, papel... Crea una película microporosa, como la piel, que es lavable, tanto frotando en seco como en húmedo. Es de acabado mate.

Ventajas principales

- ✓ Lavable y resistente al frote húmedo (DIN 53778)
- ✓ Colores con máquina tintométrica
- ✓ Gran blancura

Características especiales

- ✓ LIBRE DE DISOLVENTES
- ✓ DISIMULA MANCHAS

Ficha técnica

Toque seco	1 horas
Repintado	4 horas
Cubrición	6-7 m ² /L

Información de producto

Composición

Waterborne

Ventajas principales

Lavable y resistente al frote húmedo (DIN 53778), Colores con máquina tintométrica, Gran blancura

Gama de color

Kilate Acritec Satinado

Tamaño de envase

5 litros, 10 litros

Información del sistema

Preparación de la superficie: La superficie debe de estar limpia y completamente seca. Las capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias deben ser eliminadas mediante cepillado. Si la superficie es muy absorbente, aplicar una mano de Alpha Aquafix (imprimación acuosa). Si la superficie está degradada o pulverulenta, aplicar una mano de Alpha Fix (fijador al disolvente). Acabado: Después de la preparación, aplicar una o dos manos de Alphalux dependiendo del estado de la superficie. Los tratamientos tales como lijado, soldado, quemado, etc, de las películas de pintura pueden generar polvo y/o humos peligrosos. Trabajar en zonas bien ventiladas. Usar equipo de protección personal (respiratorio) adecuado, cuando sea necesario.