






Alphaloxan Flex

Acerca de este producto

Se trata de un revestimiento flexible basado en resina acrílica y polisiloxano. Se recomienda el uso de este producto, de acabado satinado bajo, sobre fachadas nuevas o pintadas con minerales. Es muy fácil de aplicar y da muy buenos resultados sobre superficies lisas, rugosas e incluso superficies con microfisuras.

Ventajas principales

-  Muy flexible a altas y bajas temperaturas
-  Impermeable a la lluvia
-  Muy permeable al vapor de agua

Características especiales

-  A BASE DE RESINAS DERIVADAS DE POLISILOXANO

Ficha técnica

Toque seco	5 horas
Repintado	16 horas
Cubrición	6-7 m ² /L

Información de producto

Composición

Base Agua

Ventajas principales

Muy flexible a altas y bajas temperaturas, Impermeable a la lluvia, Muy permeable al vapor de agua

Gama de color

5051 Color Concept, ColourFutures TM 2018 (Painters), ColourFuturesTM 2019 (Painters), Kilate Acritec Satinado

Tamaño de envase

15 litros

Información del sistema

Preparación de la superficie: La superficie debe de estar limpia y completamente seca. Eliminar mohos, hongos, algas con Alpha Desinfectador. Las zonas de antiguos enfoscados o capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias, deben de ser eliminadas mediante cepillado. Si la superficie está muy degradada o pulverulenta, fijar previamente con Alpha Fix (fijador al disolvente). Superficies nuevas: Aplicar una mano de Alphaloxan Primer y acabar con una o dos manos de Alphaloxan Flex. Superficies antiguas: Antiguas pinturas plásticas o sintéticas, deben de ser totalmente eliminadas para permitir la correcta difusión al vapor de agua del sistema Alphaloxan. Únicamente se pueden conservar antiguas capas de pintura al silicato previo cepillado para obtener una superficie adecuada. Aplicar una mano de Alphaloxan Primer sobre toda la superficie y acabar con una o dos capas de Alphaloxan Flex.