



Alphaloxan Farbe

Acerca de este producto

Recubrimiento mate en fase acuosa a base de resina acrílica, polisiloxano (silicona) y arena fina de cuarzo. Protección y decoración de muros y fachadas en exteriores.

Ventajas principales

- ✓ Acabado más ligeramente espeso
- ✓ Muy permeable al vapor de agua
- ✓ Impermeable a la lluvia

Características especiales

- ✓ CÓMODA APLICACIÓN

Ficha técnica

Toque seco	2h .
Repintado	4h.
Cubrición	7-9 m ² /L

Información de producto

Uso típico

Protección y decoración de muros y fachadas en exteriores.

Composición

Base Agua

Ventajas principales

Acabado más ligeramente espeso, Muy permeable al vapor de agua, Impermeable a la lluvia

Gama de color

5051 Color Concept, ColourFutures TM 2018 (Painters), Kilate Acritec Satinado

Tamaño de envase

15 litros

Información del sistema

Preparación de la superficie: La superficie debe de estar limpia y completamente seca. Eliminar mohos, hongos y algas con Alpha Desinfectador. Las zonas de antiguos enfoscados o capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias deben de ser eliminadas mediante cepillado. Si la superficie está muy degradada o pulverulenta, fijar previamente con Alpha Fix (fijador al disolvente). Superficies nuevas: Aplicar una mano de Alphasoxan Primer y acabar con una o dos manos de Alphasoxan Farbe diluido 20-30% con agua. Superficies antiguas: Antiguas pinturas plásticas o sintéticas, deben de ser totalmente eliminadas para permitir la correcta difusión al vapor de agua del sistema Alphasoxan. Únicamente se pueden conservar antiguas capas de pintura al silicato previo cepillado para obtener una superficie adecuada. Aplicar una mano de Alphasoxan Primer sobre toda la superficie y acabar con una o dos capas de Alphasoxan Farbe.